



PLANTA





COTES ORIENTATIVES EN mtr				
ØDi	1000	1200	1500	
ØDe	1240	1520	2100	
e	120	160	300	



DIMENSIONS (en mm)				
A	O	H	C	
Ø 850	600	100	645	


TAULA DE PESOS (en kg)				
Conjunt	Tapa	Marc		
57	32	25		



Els registres hauran de tenir necessàriament i acreditar-ho mitjançant certificat, la marca de qualitat AENOR

CARACTERÍSTIQUES:

- Conjunt tapa i marc realitzat en funció dúctil segons la norma ISO 1083.
- Compleix amb les prescripcions de la norma espanyola UNE - EN 124 (Setembre 1995)
- Marcat segons la norma UNE - EN 124 (normativa, classe de resistència, nom i lloc del fabricant, marca de l'organisme de certificació)
- Dispositiu de tancament mitjançant apèndix elàstic de funció dúctil solidari a la tapa.
- Caixa central amb estructura de la tapa en forma heptagonal i amb set nervis radials.
- Tapa articulada mitjançant frontissa.
- Tapa proveïda de topalls de posicionament situats en la perifèria i als dos costats de la frontissa.
- Tapa amb dues pastilles centrals circulars desfondables.
- Marc proveït d'una junta d'insonorització en polletilè de color verd.
- Revestiment amb pintura bituminosa negra.
- Superfície de la tapa amb relleu antiliscant de 4 mm d'alçada.
- Classe D 400 trànsit mitjà. Resistència 40 T.



INSCRIPCIÓ: "CLAVEGUERAM"